

NSHF = Nachschaltheizfläche S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft		Mini 2LRh-51	Mini 2LRh-57	Mini 2LRh-51 (Export)	Mini 2LRh-57 (Export)
Allgemeine Daten	Energieeffizienz-Klasse	A+	A+	A	A
	Nennwärmeleistung (geschl.) kW	7,0	7,0	11,0	11,0
	Wärmeleistungsbereich kW	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3
	Wirkungsgrad %	80	80	77	77
	empf. Schornsteindurchmesser in mm	180	180	180	180
	Abgasanschluss Ø mm	180	180	180	180
	möglicher Abgasanschluss Ø mm	-	-	-	-
	Gewicht (ca.) kg	199	211	199	211
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (mit WLM) cm ²	700	700	700	700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (ohne WLM) cm ²	750/900	750/900	750/900	750/900	
Prüfungen und Werte	nicht selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A)	✓	✓	✓	✓
	selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A1)	✓	✓	✓	✓
	Betrieb bei offener Feuerraumtür	-	-	-	-
	BlmSCHV. 2.Stufe	✓	✓	✓	✓
	15a B-VG	✓	✓	-	-
Betrieb bei offenem Feuerraum (Mehrfach- belegung nicht zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	-	-	-	-
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	-	-	-	-
	Abgastemperatur hinter der NSHF °C	-	-	-	-
	Verbrennungsluftbedarf m ³ /h	-	-	-	-
Betrieb bei geschlossenem Feuerraum (Mehrfach- belegung zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	6,2	6,2	10,0	10,0
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	343	343	366	366
	Erf. Förderdruck Pa	12	12	12,5	12,5
	CO ₂ %	10,3	10,3	9,5	9,5
	Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm	15	15	15	15
Abstände – Heizkammer	zur Heizkammerwand in cm	10	10	10	10
	zum Aufstellboden in cm	0	0	0	0
Wärme- dämmung (Beispiel Steinwollmatten nach AGI-132 Q)	Aufstellboden in cm	0	0	0	0
	Anbauwand in cm	10	10	10	10
	Seitenwand in cm	10	10	10	10
	Decke in cm	0	0	0	0
	Vormauerung bei zu schützender Wand in cm	10	10	10	10
Ersatz- dämmstoff Calcium- silicat****	Aufstellboden in cm	0	0	0	0
	Anbauwand in cm	8	8	8	8
	Seitenwand in cm	8	8	8	8
	Decke in cm	0	0	0	0
Wärme- verteilung	Konvektion %	54	54	54	54
	Sichtscheibe %	46	46	46	46
	H ₂ O %	0	0	0	0
Zubehör	SVS-Stutzen	✓	✓	✓	✓
	Anschlussstutzen rechteckig auf rund	-	-	-	-
	Tragrahmen	✓	✓	✓	✓
	Sondertragrahmen T3S	-	-	-	-
	Sesam	✓***	✓***	✓***	✓***
Kompatibilität mit	Sesam-2 (PremiumEdition)	-	-	-	-
	S-Airbox	-	-	-	-
	S-Vent	✓	✓	✓	✓
	S-Thermatik NEO	✓	✓	✓	✓
	S-Kamatik	✓	✓	✓	✓
	S-Kamatik-2 (PremiumEdition)	-	-	-	-
	S-Kamatik Plus	✓	✓	✓	✓
	S-Kamatik Pro II	✓	✓	✓	✓
	Theribox schmal	✓	✓	✓	✓
	Theribox breit	-	-	-	-
	Helix 400	L	L	L	L
	Helix 460	-	-	-	-
	Aquabox klein	✓	✓	✓	✓
	Aquabox groß	-	-	-	-
eboris-akku	✓	✓	✓	✓	
Aufsatzaggregat	-	-	-	-	



Die Angabe der Öffnungsgrößen für Konvektionsluft gilt für Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öffnungen für Zu- und Umluft, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

* erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe +160mm

** bauliche Änderung notwendig, erschwerte Reinigung

*** auf Anfrage

**** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6