

NSHF = Nachschaltheizfläche S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft		Varia B-FDh
Allgemeine Daten	Energieeffizienz-Klasse	A
	Nennwärmeleistung (geschl.) kW	11,0
	Wärmeleistungsbereich kW	7,7-14,3
	Wirkungsgrad %	> 79
	empf. Schornsteindurchmesser in mm	250
	Abgasanschluss Ø mm	250
	möglicher Abgasanschluss Ø mm	-
	Gewicht (ca.) kg	390
	Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (mit WLM) cm ²	700
Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (ohne WLM) cm ²	1030/1230	
Prüfungen und Werte	nicht selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A)	✓
	selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A1)	✓
	Betrieb bei offener Feuerraumtür	✓
	BlmSCHV. 2.Stufe	✓
	15a B-VG	✓*
Betrieb bei offenem Feuerraum (Mehrfach- belegung nicht zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	23,8
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	240
	Abgastemperatur hinter der NSHF °C	-
	Verbrennungsluftbedarf m ³ /h	285
	Erf. Förderdruck Pa	10
Betrieb bei geschlossenem Feuerraum (Mehrfach- belegung zulässig)	Abgasmassenstrom g/s	11,5
	Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen)	300
	Erf. Förderdruck Pa	12
	CO ₂ %	8,4
	Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm	2x15
Abstände – Heizkammer	zur Heizkammerwand in cm	11
	zum Aufstellboden in cm	0
Wärme- dämmung (Beispiel Steinwollmatten nach AGI-132 Q)	Aufstellboden in cm	4
	Anbauwand in cm	-
	Seitenwand in cm	11
	Decke in cm	-
	Vormauerung bei zu schützender Wand in cm	10
Ersatz- dämmstoff Calcium- silicat****	Aufstellboden in cm	3
	Anbauwand in cm	0
	Seitenwand in cm	9
	Decke in cm	-
Wärme- verteilung	Konvektion %	47
	Sichtscheibe %	53
	H ₂ O %	0
Zubehör	SVS-Stützen	-
	Anschlussstutzen rechteckig auf rund	✓
	Tragrahmen	✓
	Sondertragrahmen T3S	-
	Sesam	✓
	Sesam-2 (PremiumEdition)	-
Kompatibilität mit	S-Airbox	✓**
	S-Vent	✓
	S-Thermatik NEO	-
	S-Kamatik	✓
	S-Kamatik-2 (PremiumEdition)	-
	S-Kamatik Plus	✓
	S-Kamatik Pro II	✓
	Theribox schmal	-
	Theribox breit	-
	Helix 400	-
	Helix 460	-
	Aquabox klein	-
	Aquabox groß	-
	eboris-akku	-
Aufsatzaggregat	-	



Die Angabe der Öffnungsgrößen für Konvektionsluft gilt für Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öffnungen für Zu- und Umluft, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

* erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe +160mm

** bauliche Änderung notwendig, erschwerte Reinigung

*** auf Anfrage

**** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6