

ECOSTAR AUTO

Maximální výkon	kW	12	18	24	30	35
Vytápěný prostor	m ³	250	350	500	600	700
Výška H	mm	1465	1465	1565	1565	1565
Šířka W	mm	600	600	680	680	680
Hloubka D	mm	795	795	795	795	795
Objem zásobníku na pelety	kg	100	100	100	100	100
Průměr kouřovodu	Ø mm	80	80	80	80	80
Průměr přívodu vzduchu	Ø mm	60	60	76	76	76
Hmotnost	kg	320	320	360	360	360
Typ paliva	mm	pelety Ø 6-8				
Provozní tah	Pa	12	12	12	12	12
Spotřeba elektřiny	V/Hz	60/350	60/350	60/350	60/350	60/350
Elektrické napájení	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Kapacita vodního pláště	l	38	38	50	50	50
Provozní tlak	bar	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0	0,5-2,0
Provoz při teplotě prostředí	°C	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40
Vlhkost při teplotě okolí 30°C	%	85	85	85	85	85
Účinnost spalování	%	>95	>95	>94	>94	>93
Emise CO	Mg/m ³	<320	<300	<300	<300	<300
Teplota spalin	°C	94	96	99	91	93
Max. teplota vody	°C	90	90	90	90	90