

## (CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
č. H07900551-CPR-2025/09/24

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                  | SH140-P-09A , Kamna s mechanickou dodávkou dřevních pelet                                                                                                                    |
|    | Model / rovnocenných modelů (oddělené čárkami):                            | E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL                                                                                                      |
| 2. | Zamýšlené/zamýšlená použití:                                               | Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody pro ústřední vytápění                                                                                            |
| 3. | Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                    |
| 4. | Systém/systémy POSV:                                                       | Systém 3                                                                                                                                                                     |
| 5. | Harmonizovaná norma:                                                       | EN 16510-2-6:2022                                                                                                                                                            |
| 6. | Oznámený subjekt:                                                          | Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol/y o zkoušce: K 3825 2025 B2 , K 3825 2025 T1 |

| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti |                                           |                                          |                               |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Základní charakteristiky                        |                                           | Vlastnost                                |                               |                        |
| Mechanická odolnost a stabilita                 |                                           |                                          |                               |                        |
| Nosnost                                         |                                           | 25 kg                                    |                               |                        |
| Požární bezpečnost                              |                                           |                                          |                               |                        |
| Ochrana před hořlavými materiály                |                                           |                                          |                               |                        |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů     | spodní hrana                              | d <sub>B</sub> = 0 mm                    |                               |                        |
|                                                 | podlaha přední zóny                       | d <sub>F</sub> = 500 mm                  |                               |                        |
|                                                 | strop                                     | d <sub>C</sub> = 750 mm                  |                               |                        |
|                                                 | vzadu                                     | d <sub>R</sub> = 400 mm                  |                               |                        |
|                                                 | po boku                                   | d <sub>S</sub> = 500 mm                  |                               |                        |
|                                                 | boční zóna záření                         | d <sub>L</sub> = 0 mm                    |                               |                        |
|                                                 | vpředu                                    | d <sub>P</sub> = 1300 mm                 |                               |                        |
| Typ a tloušťka ochranného izolačního materiálu  |                                           | pečlivě přečtěte si návod                |                               |                        |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí             |                                           |                                          |                               |                        |
| Emise spalin (13% O <sub>2</sub> )              | Oxid uhelnatý (CO)                        | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Oxid uhelnatý (CO)                        | 0,008 %                                  | 0,024 %                       |                        |
|                                                 | Oxidy dusíku (NO <sub>x</sub> )           | 100 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 300 mg/Nm <sup>3</sup>        |                        |
|                                                 | Plynné organické sloučeniny (OGC)         | 120 mg/Nm <sup>3</sup>                   | 150 mg/Nm <sup>3</sup>        |                        |
|                                                 | Částice (PM)                              | 5 mg/Nm <sup>3</sup>                     | 5 mg/Nm <sup>3</sup>          |                        |
|                                                 |                                           | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                    | 20 mg/Nm <sup>3</sup>         |                        |
| Bezpečnost a přístupnost použití                |                                           |                                          |                               |                        |
| Údaje pro instalaci na komín                    | Teplota spalin                            | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Teplota spalin u výfuku                   | 209 °C                                   | 145 °C                        |                        |
|                                                 | Minimální tah                             | 251 °C                                   | 174 °C                        |                        |
|                                                 | Hmotnostní průtok spalin                  | 12 Pa                                    | 6 Pa                          |                        |
|                                                 | Požární bezpečnost pro instalaci na komín | 5,8 g/s                                  | 5,2 g/s                       |                        |
|                                                 |                                           | Označení komínu (Teplotní třída): T400 G |                               |                        |
| Úspora energie a úspora tepla                   |                                           |                                          |                               |                        |
| Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče | Tepelný výkon                             | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu |                        |
|                                                 | Tepelný výkon vrácen do prostředí         | 8,0 kW                                   | 3,9 kW                        |                        |
|                                                 | Tepelný výkon postoupen vodě              | 8,0 Kw                                   | 3,9 kW                        |                        |
|                                                 | Účinnost                                  | NPD (No Performance Determined)          |                               |                        |
| Účinnost vytápění prostor                       | Sezónní energetická účinnost vytápění     | 87 %                                     | 85 %                          |                        |
|                                                 | Index energetické účinnosti               | 83,5 %                                   |                               |                        |
|                                                 | Třída energetické účinnosti               | 123                                      |                               |                        |
|                                                 |                                           | A+                                       |                               |                        |
| Spotřeba elektrické energie                     |                                           | při jmenovitém tepelném výkonu           | při částečném tepelném výkonu | v pohotovostním režimu |
|                                                 |                                           | 0,058 kW                                 | 0,039 kW                      | 0,005 kW               |
| Udržitelné využívání přírodních zdrojů          |                                           |                                          |                               |                        |
| Udržitelnost životního prostředí                |                                           | NPD (No Performance Determined)          |                               |                        |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2025/09/24

  
(podpis)