

(CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
č. H07900571-CPR-2025/10/14

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	SH140-P-14A , Kamna s mechanickou dodávkou dřevních pelet
	Model / rovnocenných modelů (oddělené čárkami):	E228 DS
2.	Zamýšlené/zamýšlená použití:	Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody pro ústřední vytápění
3.	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	PIAZZETTA GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com
4.	Systém/systémy POSV:	Systém 3
5.	Harmonizovaná norma:	EN 16510-2-6:2022
6.	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol/y o zkoušce: K 3825 2025 B18 , K 3825 2025 E17

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti		Vlastnost		
Základní charakteristiky				
Mechanická odolnost a stabilita				
Nosnost		0 kg		
Požární bezpečnost				
Ochrana před hořlavými materiály				
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů	spodní hrana	d _B = 0 mm		
	podlaha přední zóny	d _F = 500 mm		
	strop	d _C = 750 mm		
	vzadu	d _R = 400 mm		
	po boku	d _S = 500 mm		
	boční zóna záření	d _L = 0 mm		
	vpředu	d _P = 1300 mm		
Typ a tloušťka ochranného izolačního materiálu		pečlivě přečtěte si návod		
Hygiena, zdraví a životní prostředí				
Emise spalin (13% O ₂)	Oxid uhelnatý (CO)	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu	
	Oxid uhelnatý (CO)	0,008 %	0,024 %	
	Oxidy dusíku (NOx)	100 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	
	Plynné organické sloučeniny (OGC)	120 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	
	Částice (PM)	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	
		20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	
Bezpečnost a přístupnost použití				
Údaje pro instalaci na komín	Teplota spalin	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu	
	Teplota spalin u výfuku	194 °C	124 °C	
	Minimální tah	233 °C	149 °C	
	Hmotnostní průtok spalin	12 Pa	6 Pa	
	Požární bezpečnost pro instalaci na komín	6,2 g/s	4,2 g/s	
		Označení komínu (Teplotní třída): T400 G		
Úspora energie a úspora tepla				
Tepelný výkon a energetická účinnost spotřebiče	Tepelný výkon	při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu	
	Tepelný výkon vrácen do prostředí	8,2 kW	4,1 kW	
	Tepelný výkon postoupen vodě	8,2 Kw	4,1 kW	
	Účinnost	NPD (No Performance Determined)		
Účinnost vytápění prostor	Sezónní energetická účinnost vytápění	88 %	90 %	
	Index energetické účinnosti	84,7 %		
	Třída energetické účinnosti	124		
Spotřeba elektrické energie		při jmenovitém tepelném výkonu	při částečném tepelném výkonu	v pohotovostním režimu
		0,052 kW	0,034 kW	0,005 kW
Udržitelné využívání přírodních zdrojů				
Udržitelnost životního prostředí		NPD (No Performance Determined)		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2025/10/14


(podpis)